



URSA PLUS Ab

MW - EN 13162 - T1 - DS(T+) - MU1

Saltea ușoară din vată minerală de sticlă, cașerată cu folie de aluminiu, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a suprafețelor orizontale (tavane suspendate, planșee de pod) și a acoperișurilor înclinate sau a mansardelor (necesită fixare suplimentară).



date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,042 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	F - netestat	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m ² per pachet	m ² per palet
PLUS Ab*	2082568	1	50	14000	1200	30	16,80	604,8
PLUS Ab*	2082569	1	100	7000	1200	36	8,40	302,4

* produs netestat din punctul de vedere al reacției la foc

MW - prescurtare pentru vata minerală
EN 13162 - numărul standardului european
Ti - toleranță admisibilă la grosime
DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată
MU1 - permeabilitatea la vaporii de apă