



URSA SF 32

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5*

Saltea din vată minerală de sticlă, cu marcaj pe una dintre fețe, ambalată sub formă de role, comprimată până la 1:2,8. Produs autoportant.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică de înaltă performanță a acoperișurilor înclinate, a pereților pe structură de lemn, a podurilor și a mansardelor.



date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,032 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	EN 29053

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role pe palet	m ² per pachet	m ² per palet
SF 32	2081532	1	100	4000	1200	18	4,80	86,4
SF 32	2081534	1	120	3200	1200	18	3,84	69,1
SF 32	2081524	1	140	2800	1200	18	3,36	60,5
SF 32	2081525	1	160	2500	1200	18	3,00	54,0

MW - prescurtare pentru vata minerală

EN 13162 - numărul standardului european

Ti - toleranță admisibilă la grosime

DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată

MUi - permeabilitatea la vaporii de apă

AFi - rezistența la circulația aerului