

URSA DF 40/Na

MW - EN 13162 - T2 - AFR5*

Saltea ușoară din vată minerală de sticlă, cașerată pe o față cu hârtie Kraft cu polietilenă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

Aplicații recomandate:

- Izolație termică și fonică a suprafețelor orizontale (tavane suspendate, planșee de pod necirculabile).
- Izolație termică și fonică la pardoseli pe structură de lemn.
- Izolație termică și fonică la acoperișuri înclinate sau mansarde.



date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,040 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	F	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m ²	***

grosime [mm]	50	100
lățime [mm]	1200	1200
lungime [mm]	15000	7600
rezistență termică R_D [m ² k/w}	1,25	2,50



www.blauer-engel.de/uz132



MW - prescurtare pentru vata minerală
 EN 13162 - numărul standardului european
 Ti - toleranță admisibilă la grosime
 DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată
 MU_i - permeabilitatea la vaporii de apă
 AFi - rezistența la circulația aerului