

URSA ACOUSTIC PANEL

Izolator acustic premium cu grafica HD

Panou cu absorbție acustică premium cu material de bază din vată minerală.

Interiorul panoului alcătuit din patru straturi diferite oferă proprietăți acustice premium, iar imaginea conferă un decor excelent pentru camera.



Date Tehnice	Valoare	Standard
Conductivitate termică λ_D	0,032 W/mK	EN 13162
Clasa de combustibilitate	A1	EN 13501-1
Absorbția de apă după imersia de lungă durată	< 3,0 kg/m ³	EN 12087
Permeabilitatea la vaporii de apă	> 15 kPa s/m ²	
Temperatura maximă de utilizare	200°C	
Coeficient de absorbție acustică	$\alpha_w \leq 1$	EN 11654

Grosime [mm]	50
Latime [mm]	640
Lungime [mm]	1240



www.blauer-engel.de/luz132



Materialul absorbant este certificat în conformitate cu EN 13162.
Certificat de conformitate EG nr.: 0672 – CPR – 0319

MW – Prescurtare pentru vata minerală
EN 13162 – Număr standard European
Ti – Toleranță admisibilă la grosime
TRi – Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fete
WL(P) – Absorbția de apă după imersia de scurtă durată
MUI – Permeabilitatea la vaporii de apă
SDi – Rigiditate dinamică
CPI – Compresibilitate
AFi – Rezistența la circulația aerului