

URSA SF 34 GEMINI

MW-EN-13162-T2-MU1-AF5

Saltea din vată minerală de sticlă, cu marcaj pe una dintre fețe, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:4. Produs autoportant.

Izolarea termică și fonică a acoperișurilor înclinată, a mansardelor, a pereților interiori și a pereților pe structură de lemn.



Date Tehnice	Valoare	Standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,034 W/mK	SR EN 13162
Clasa de combustibilitate	A1	SR EN 13501-1
Permeabilitatea la vaporii de apă	> 10 kPa s/m ²	
Temperatura maximă de utilizare	200°C	

Grosime [mm]	2x50
Lațime [mm]	1200
Lungime [mm]	5000
Rezistența termică R_D [m ² K/W]	1,45


www.blauer-engel.de/uz132


Produsul este certificat în conformitate cu standardul EN 13162
Certificat de conformitate nr. 0672 – CPR – 0319

MW – Prescurtare pentru vata minerală
EN 13162 – Număr standard European
Ti – Toleranță admisibilă la grosime
TRi – Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe
WL(P) – Absorbția de apă după imersia de scurtă durată
MU1 – Permeabilitatea la vaporii de apă
SDi – Gradul de rigiditate dinamică declarat
CPI – Compresibilitate
AFi – Rezistența la circulația aerului

