

URSA SF 34 GEMINI

MW-EN-13162-T2-MU1-AF5

Saltea din vată minerală de sticlă, marcată pe una din fețe, comprimată și ambalată în raport de 1 : 4. Produs sustenabil, fabricat cu tehnologia LIGNIN. Produs autoportant.

Izolarea termică și fonică a acoperișurilor înclinate, a mansardelor, a pereților depărțitori pe structură metalică sau pe structură de lemn.



Date Tehnice	Valoare	Standard aplicabil
Conductivitate termică λ_D	0,034 W/mK	EN 13162
Clasa de combustibilitate	A1	EN 13501-1
Rezistența la circulația aerului	> 10 kPa s/m ²	

Grosime [mm]	50
Lațime [mm]	1200
Lungime [mm]	2x5000
Rezistența termică R_D [m ² K/W]	1,45


www.blauer-engel.de/uz132


Produsul este certificat în conformitate cu standardul EN 13162
Certificat de conformitate nr.0672 – CPR – 0319

MW – Prescurtare pentru vata minerală
EN 13162 – Număr standard European
Ti – Toleranță admisibilă la grosime
TRi – Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe
WL(P) – Absorbția de apă după imersia de scurtă durată
MUi – Permeabilitatea la vaporii de apă
SDi – Gradul de rigiditate dinamică declarat
CPI – Compresibilitate
AFi – Rezistența la circulația aerului

URSA România SRL
Bulevardul Ficusului 14A, Sector 1,
București, cod postal 013974

www.ursa.ro


0040 21 269 06 63
assistance.ursa.ro@etexgroup.com